COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI - VR
SETTORE SERVIZI TECNICI - EDILIZIA PUBBLICA
CUP I37815000010006

PROGETTO NUOVA SCUOLA PRIMARIA

PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO A
VARIANTE 1

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

mandante	mandante
Barana Engineering S.r.l.	Cecchin Lucrezia & architetto associati

PROGETTO IMPIANTI

BARANA ENGINEERING S.r.l.
BARANA ING. LUCIANO

Via Madrino Arcozzano, 1 - 37023 GREZZANA (VR) - tel. 045 8950419 - fax 045 9979156 - info@barana.it

IMPIANTI MECCANICI
PIANTA PIANO PRIMO
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

scala	data	n°elaborato
1:50	25.08.2015	051-E-M002-3

Tratt. Frane

M002

ISOLAMENTO TUBAZIONI RISCALDAMENTO

ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI DI RISCALDAMENTO
SECONDO LEGGE 10 - 09/01/1991

	CONDUTTIVITA' UTILE W/m°C	DIAMETRI ESTERNI DEI TUBI in mm						
		(fluido freddo)			(fluido caldo)			
		SPESSORE ISOLANTE in %						
		da 20 a 39	da 40 a 59	da 60 a 79	da 80 a 99	da 100 a 139	da 140 a 199	da 200 in poi
PANNELLI RIGIDI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO (tipo Roofmate SL-A, Styrodur 2800 CS, Foamular 400, Floormate 300-A, Floormate 500-A)	0,034	20	30	40	50	55	60	60
PANNELLI RIGIDI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO (tipo Roofmate SL-A, Styrodur 2800 CS, Foamular 400, Floormate 300-A, Floormate 500-A)	0,032	14	21	29	36	43	50	64
		DIAMETRI ESTERNI DEI TUBI in mm						
		(fluido freddo)						
		SPESSORE ISOLANTE in %						
		da 20 a 39	da 40 a 59	da 60 a 79	da 80 a 99	da 100 a 139	da 140 a 199	da 200 in poi
POLISTIROLO ESPANSO ESTRUSO (tipo Roofmate LG-A, Styrodur 2800 C, Foamular 400, Floormate 300-A, Floormate 500-A)	0,032	7	10,5	14,5	18	20	22	25
		SPESSORE in %	(fluido freddo)					
		da 20 a 39	da 40 a 59	da 60 a 79	da 80 a 99	da 100 a 139	da 140 a 199	da 200 in poi
GOMMA SINTETICA CELLULE CHIUSE	0,040	10	15	20	25	27,5	30	30
		DIAMETRI ESTERNI DEI TUBI in mm						
		(fluido freddo)						
		SPESSORE in %						
		da 20 a 39	da 40 a 59	da 60 a 79	da 80 a 99	da 100 a 139	da 140 a 199	da 200 in poi
POLISTIROLO ESPANSO ESTRUSO (tipo Roofmate LG-A, Styrodur 2800 C, Foamular 400, Floormate 300-A, Floormate 500-A)	0,032	5,9	7,7	11,8	15,9	17,1	17	17
		DIAMETRI ESTERNI DEI TUBI in mm						
		(fluido freddo)						
		SPESSORE in %						
		da 20 a 39	da 40 a 59	da 60 a 79	da 80 a 99	da 100 a 139	da 140 a 199	da 200 in poi
GOMMA SINTETICA CELLULE CHIUSE	0,040	6	9	12	15	16,5	18	18

NOTA (+): VALORI DA APPLICARE ANCHE AGLI ISOLAMENTI DEI CANALI D'ARIA CALDA POSTI IN AMBIENTI NON RISCALDATI

SPESSORE 50 %
Tutte le tubazioni correnti in vista/entro nicchie/cavedi non riscaldati

SPESSORE 60 %
Tubazioni montanti in genere
- locali tecnici
- cavedi e garages
- locali non riscaldati

SPESSORE 30 %
Cassone aerotermo, con tubazioni poste al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio.

SPESSORE 50 %
Tutte le tubazioni correnti in vista/entro nicchie/cavedi non riscaldati con l'esterno e con locali non riscaldati